

ALL-IN-ONE SEAL

Παραγγελίες

Διατίθεται σε φυσίγγια των 290 ml σε κιβώτια 12 τεμαχίων.
Για παραγγελίες συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα με κωδικούς προϊόντων και barcode.

Χρώμα:	Κωδικός:	EAN-13:
Λευκό	12011242	5205205111819

Γενικές Πληροφορίες

Στις κατασκευές, ο αρμός διαστολής πρέπει να έχει τις σωστές διαστάσεις για να μπορεί να απορροφήσει τις κινήσεις των οικοδομικών υλικών. Η σχέση βάρους με πλάτος πρέπει να είναι η σωστή, διαφορετικά θα υπάρξει αστοχία στην εφαρμογή. Γενικός κανόνας: για αρμούς έως 10mm η σχέση είναι 1:1 με min τα 5mm. Για αρμούς μεγαλύτερους από 10mm το βάθος ισούται με το πλάτος του αρμού δια 3 + 6mm. Για περισσότερες πληροφορίες με τεχνικά θέματα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.denbraven.gr.

Περιορισμοί

Δεν είναι κατάλληλο για PE, PP, PC, PMMA, PTFE, νεοπρένιο, ασφαλικές επιφάνειες, για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό, για χρήση μέσα σε πισίνες, φυσικούς λίθους και καθρέπτες.



Centre of Excellence

Better results through knowledge

Η φιλοσοφία της Den Braven στηρίζεται στην αρχή του **“καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης”**. Το Κέντρο Εκπαίδευσης είναι η πλατφόρμα όπου η Den Braven μοιράζεται αυτή τη γνώση και εμπειρία με τους σημαντικούς συνεργάτες της αλλά και γενικότερα με λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και εφαρμοστές.

Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της φιλοσοφίας της Den Braven. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και ανακαλύψτε περισσότερα για εμάς.


Den Braven



ALL-IN-ONE SEAL

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, βαφόμενο ελαστικό σφραγιστικό αρμών νέας υβριδικής τεχνολογίας

denbraven.gr

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE

ALL-IN-ONE SEAL

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, βαφόμενο ελαστικό σφραγιστικό αρμών νέας υβριδικής τεχνολογίας



- Πολλαπλών εφαρμογών για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Βαφόμενο με χρώματα συνθετικής και υδατικής βάσης
- Ιδανικό για κατασκευές χώρους υγιεινής και συστήματα υαλοπετασμάτων
- Δε διαβρώνει τα μέταλλα
- Δεν περιέχει ισοκυανικά άλατα, διαλύτες και σιλικόνη
- Δε συρρικνώνεται και δε δημιουργεί φυσαλίδες κατά την ωρίμανσή του
- Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, νερό και ακτίνες UV
- Εξαιρετική εργασιμότητα και γρήγορη ωρίμανση
- Έχει πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού
- Εύκαμπτο και με διαρκή ελαστικότητα

ALL-IN-ONE SEAL

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πυκνότητα	1,49 g/ml
Σκληρότητα Shore A	21
Επιμήκυνση Θραύσης	385%
Εφελκυστική Αντοχή	1,10 MPa
100% Επιμήκυνση	0,40 MPa
Δημιουργία Επιδερμίδα	10 Λεπτά
Χρόνος Ωρίμανσης	2-3 mm/ημέρα

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος



ALL-IN-ONE SEAL

Περιγραφή προϊόντος

Το All-In-One Seal είναι η τέλεια λύση σφράγισης (που δέχεται βαφές) για εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει λύσεις σε πολλές εφαρμογές σφράγισης, αντικαθιστώντας πολλά ελαστικά προϊόντα που δε βιάφονται! Έχει πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις επιφάνειες. Κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σύνδεσης, αρμών διαστολής και ως τελική σφράγιση σε τζάμια και υαλοπετάσματα.

Εφαρμογές

Το All-In-One Seal έχει εξαιρετική συμβατότητα με τις περισσότερες βαφές συνθετικής και υδατικής βάσης. Μεγάλη ικανότητα απορρόφησης κίνησης του αρμού, πρόσφυση χωρίς αστάρι ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Είναι ουδέτερης ωρίμανσης και άοσμο. Έχει εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, νερό και ακτίνες UV.

Πιστοποιήσεις

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-2: G-CC 25HM
EN 15651-3: S.XS2
EC1 Plus



Επισκεφτείτε το κανάλι της Den Braven Ελλάς στο YouTube

Η Den Braven διαθέτει μια μεγάλη γκάμα από βίντεο εφαρμογών των προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το σωστό προϊόν. Τα βίντεο είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας και στο κανάλι μας στο YouTube. Σαρώστε το QR Code παρακάτω για να δείτε το βίντεο του συγκεκριμένου προϊόντος.



denbraven.gr