



Η τέχνη στην τοποθέτηση κουφωμάτων

BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE





Center of Excellence

Κέντρο Εκπαίδευσης
της Den Braven
στην Ολλανδία

Η Den Braven ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένων σφραγιστικών - συγκολλητικών υλικών, αφρών πολυουρεθάνης, τεχνικών σπρέι και συναφών προϊόντων. Η εταιρεία αναπτύχθηκε σε μία δυναμική και ενθουσιώδη ηγετική πολυεθνική με σχεδόν παγκόσμιο δίκτυο κάλυψης και οικονομική αξιολόγηση AAA. Είναι ηγέτης σε πολλές από τις χώρες που δραστηριοποιείται με διάφορα εμπορικά σήματα εξάγοντας σε πάνω από 100 χώρες.

Ο συνδυασμός της παραγωγής παγκόσμιας κλάσης, των εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, των πελατών μας ως επίκεντρο της νοστορπίας μας, της ευελιξίας μας και το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών του χαρτοφυλακίου μας, έχει οδηγήσει στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας και των πελατών της, για 40 χρόνια.

Με την ένταξή μας στον κολοσσό BOSTIK (μέλος της ARKEMA), δημιουργείται ένας παγκόσμιος ηγέτης σφραγιστικών, συγκολλητικών και χημικών προϊόντων και ενισχύεται ακόμα περισσότερο η γκάμα καθώς και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται για νέες αγορές.

Η Den Braven Ελλάς ιδρύθηκε το 1994 ως θυγατρική του Group και έχει καταφέρει τα χρόνια αυτά να εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά. Από την 1η Αυγούστου 2018 μετονομάζεται σε BOSTIK ΕΛΛΑΣ, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και σταθερότητα. Αγριζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε τους πελάτες μας πιο επιτυχημένους βοηθώντας τους να πουλήσουν περισσότερο. Είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε ισχυρές, μακροχρόνιες συνεργασίες. Η αξιοπιστία, η ποιότητα αλλά και το ευρύ φάσμα λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας, μας καθιστούν ηγετική δύναμη.

**Better
results
through
Knowledge**



- ✦ 52 εργοστάσια
- ✦ Παγκόσμια κάλυψη
- ✦ Παραγωγή παγκόσμιας κλάσης
- ✦ Εξαγωγές σε πάνω από 100 χώρες
- ✦ Ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών
- ✦ Αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική

Bostik ACADEMY

Better results through knowledge

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στη Bostik γνωρίζουμε ότι **οι έξυπνες λύσεις** προέρχονται από σκληρή δουλειά, γνώση και εκπαίδευση.

Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης: **"Better Results Through Knowledge"**

Γ' αυτόν τον λόγο η Bostik επενδύει στην Ελλάδα με το πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης **"Bostik Academy"**



Ένας χώρος 350τμ όπου θα μοιράζονται οι γνώσεις και η εμπειρία μας με προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις στους διανομείς μας, τα καταστήματα, τους εφαρμοστές, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και όλους όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για να δημιουργήσουν έξυπνες λύσεις στα κατασκευαστικά τους έργα.

-  350m²
-  30 άτομα ανά σεμινάριο
-  Θεωρητική εκπαίδευση
-  Ζωντανές εφαρμογές
-  Πιστοποιητικό παρακολούθησης





Ένα με τον εφαρμοστή!

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Bostik αναπτύσσει έξυπνες λύσεις συγκολλήσεων για περισσότερα από 125 χρόνια, οι οποίες είναι πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Λύσεις που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να συγκολλούν υλικά. Σχεδιάζουμε έξυπνα προϊόντα τα οποία συνδυάζονται με καινοτόμες συσκευασίες, με βιώσιμα, ασφαλή και απλά συστήματα.

ΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Κατανοούμε τις ανάγκες του εφαρμοστή και του επαγγελματία. Προσφέρουμε λύσεις μέσα από την τεχνολογία μας. Σε μια εταιρική σχέση, εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι να ωφελούνται όλα τα μέρη. Εξασφαλίστε σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού: Ως επαγγελματίες και εφαρμοστές, επωφεληθείτε από μια σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, από το ισχυρό εμπορικό σήμα BOSTIK καθώς και από μια σειρά προωθητικών μέτρων και υπηρεσιών.

90+ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ	6.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
4 RND ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	2+ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
+130 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ	55 ΧΩΡΕΣ



DB MONTAGEFIX - PU
(Κόλλα γωνιάστρας)



1. DB ACRYLIC ANTI CRACK
2. DB ACRYLIC 1001 D



1. DB HYBRISEAL FACADE
2. DB ACRYLIC EXTERIOR



1. DB PU GUN FOAM MAXI
2. DB PU GUN FOAM B3



1. DB HYBRIFIX
2. DB CLEARFIX



DB SUPER ADHESIVE



1. DB SILICONE NO
2. DB SILICONE NEUTRASIL




DB COMPRESS BAND

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB HYBRISEAL FACADE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υβρίδιο πολυουρεθάνης με πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Απαλλαγμένο από ισοκυάνια και διαλύτες. Μόνιμα ελαστικό. Ανθεκτικό στην υγρασία, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Γρήγορο και άοσμο στέγνωμα, χωρίς την δημιουργία φουσαλιδων. Μετά την ωρίμανση βάζεται με κατάλληλα χρώματα διασποράς (μη ρητινούχα).



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5401306	Φυσιγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113356
5401319	Φυσιγγιο	300	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	8711595097673
5401019	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	5205205113059
5401006	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113080

- ▶ Πολύ ελαστικό ▶ ISO 11600 F25 LM ▶ Αντοχή στο θαλασσινό νερό και στον παγετό
- ▶ Αντοχή στη γήρανση και στις ακραίες καιρικές συνθήκες




ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB POLYFLEX-422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας, επαγγελματικό, πολυουρεθανικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου ελαστικότητας που ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Το DB POLYFLEX-422 είναι εύκολο στην εφαρμογή με πιστόλι, με εξαιρετική πρόσφυση. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες και μόνιμα ελαστικό. Μετά την ωρίμανση μπορεί να βαφτεί.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00800	Φουσίγγιο	300	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113196
00801	Φουσίγγιο	300	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	5205205113202
5552	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205113066
5558	Λουκάνικο	600	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	12	5205205113073

- ▶ Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας ▶ Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς την χρήση ασταριού
- ▶ Υψηλή μηχανική αντοχή ▶ Μόνιμα ελαστικό ▶ Βάφεται



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

DB ACRYLIC EXTERIOR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού ακρυλικό σφραγιστικό εξαιρετικής ποιότητας με αντοχή στη βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του. Μετά την ωρίμανση το υλικό σχηματίζει μια μαλακή πλαστο-ελαστική σφράγιση. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 12,5% κινητικότητα αρμού. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010443	Φουσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205111703

- ▶ Αντοχή στη βροχή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή ▶ Δεν διαβρώνει τα μέταλλα ▶ Βάφεται




ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC 1001-D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φυσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595171595

- ▶ Βάφεται ▶ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ▶ Εξαιρετική πρόσφυση
- ▶ Ανθεκτικό στις ακτίνες UV



ΠΡΟΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΟΥ

DB COMPRESS BAND BG1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προσυμπίεσμένη αυτοκόλλητη ταινία πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης, εμποτισμένη με ένα συνδυασμό ακρυλικής ρητίνης. Χωρίς CFC και χλώριο. Μετά την εφαρμογή η ταινία διογκώνεται και σφραγίζει τον αρμό. Είναι αυτοκόλλητη από την μία πλευρά για εύκολη εφαρμογή. Στο 30% της μέγιστης διόγκωσης είναι στεγανή στη βροχή έως τα 600 Pa. Συμμορφώνεται με την κλάση B1 κατά της φωτιάς.



Κωδικός	Πλάτος Αρμού	Αρχικές Διαστάσεις	Τελικές Διαστάσεις	τεμ	EAN-13
201741	5-10mm	30 x 6mm	30 x 30mm	10	8711595014892
201736	8-15mm	25 x 10mm	25 x 50mm	12	8711595014847
201730	7-12mm	20 x 8mm	20 x 40mm	15	8711595014762
201729	5-10mm	20 x 6mm	20 x 30mm	15	8711595014755
201728	3-7mm	20 x 4mm	20 x 20mm	15	8711595014731
201726	2mm	20 x 2mm	20 x 10mm	15	8711595014717
201724	5-10mm	15 x 6mm	15 x 30mm	20	8711595014694
201723	3-7mm	15 x 4mm	15 x 20mm	20	8711595014670
201722	3mm	15 x 3mm	15 x 15mm	20	8711595014663
201718	3-7mm	10 x 4mm	10 x 20mm	30	8711595014625
201717	3mm	10 x 3mm	10 x 15mm	30	8711595014618
201716	2mm	10 x 3mm	10 x 10mm	30	8711595011464

- ▶ Αντοχή στην κατευθυνόμενη βροχή > 600 Pa ▶ Ηχομόνωση αρμού RST,W max. 59 dB
- ▶ Για απαιτητικές εφαρμογές σε κοινούς και διασταυρούμενους αρμούς ▶ Θερμομόνωση λ=0,0429 W/mK ▶ Κατηγοριοποίηση φωτιάς B1 ▶ Μεγάλη αντοχή στη γήρανση



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμφάπτιση στο νερό. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.



Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο	ASTM C-920	EN 15651-2: G-CC 25LM
A+	DIN 18545-E	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
CE	EN 10226/EN1027	EN 15651-3: S XS1



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595039079

- ▶ Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης ▶ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις ▶ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ▶ Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
A+	EN 15651-2: G-CC
CE	EN 15651-3: S XS1



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595031080

- ▶ Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών ▶ Άοσμη ▶ Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες ▶ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΜΑΧΙ

DB PU GUN-FOAM MAXI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, επαγγελματικός πολυουρεθανικός αφρός πιστολιού. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00021	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110126
00020	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110102

- ▶ Extra απόδοση έως 50% ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB ▶ Εξαιρετική πρόσφυση
- ▶ Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ B3 MAXI

DB PU HAND-FOAM MAXI


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υψηλής ποιότητας και ελεγχόμενης διόγκωσης, πολυουρεθανικός αφρός χειρός. EXTRA απόδοση σε λίτρα έως και 50%. Σχεδιασμένος για σφράγιση μεταξύ στοιχείων σε κατασκευές. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00013	Φιάλη	500	Κρεμ	12	5205205110133
00011	Φιάλη	825	Κρεμ	12	5205205110119

- ▶ Extra απόδοση έως 50% ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB
- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση ▶ Δουλεύεται σε όλες τις θέσεις



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ B2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικός βραδύκαυστος αφρός πιστολιού ενός συστατικού. Γρήγορη ωρίμανση. Ελεγχόμενη διόγκωση και ωρίμανση με την ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς H (CFK). Μεγάλη ικανότητα γεμίσματος. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B2 για φωτιά κατά DIN4102. Ιδανικός για επαγγελματική χρήση. Με την χρήση του πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα.



DIN 4102-1 Reaction to fire	ISO 717-1 Joint Sound Insulation
EN 12667 Thermal Performance	VOC emissions ISO 16000

Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
00012	Φιάλη	750	Κρεμ	12	5948966000779

- ▶ Βραδύκαυστος, κλάση B2 ▶ Ελεγχόμενη διόγκωση ▶ Γρήγορο κόψιμο ▶ Εξαιρετική πρόσφυση



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Β3 ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

DB PU GUN-FOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού επαγγελματικός αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης. Γρήγορη ωρίμανση και διόγκωση χωρίς Η (CFK). Εξαιρετική ποιότητα. Ιδανικός για τον επαγγελματία. Για εφαρμογές όπου αποκλείονται πιέσεις επέκτασης, όπως κουφώματα παραθύρων, πόρτες, μπαλκονόπορτες κλπ. Απορροφά τους κραδασμούς και βελτιώνει την ηχομόνωση. Δημιουργεί θερμοδιακοπή περιμετρικά των κουφωμάτων. Θερμοαγωγιμότητα 25÷30 mW / mK (DIN 52612). Με την χρήση πιστολιού ZWALUW NBS-GUN εξασφαλίζεται ακρίβεια στην ροή και ευελιξία στα δύσκολα σημεία χωρίς προβλήματα. Κατηγορία πυρανάσχεσης Β3 κατά DIN 4102-1.



Feica TM1011	EN 1809	ISO 717-1
Feica TM1012	EN 12086	DIN 12354-3
Feica TM1018	EN 12667	VOC emissions ISO 16000



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05819	Φιάλη	750	□ Πράσινος	12	5205205110195

- ▶ Χαμηλής διόγκωσης ▶ Γρήγορος χρόνος κοψίματος ▶ Εξαιρετική πρόσφυση
- ▶ Μεγάλη απόδοση



ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΕΙΡΟΣ Β3

DBU HAND-FOAM B3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, δι-ογκούμενος πολυουρεθανικός αφρός χειρός. Σχεδιασμένος για σφράγιση και πλήρωση αρμών, κενών και συνδέσεων. Μετά την εφαρμογή ο αφρός διογκώνεται και ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Κατηγορία πυρανάσχεσης Β3 κατά DIN 4102-1.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
07696	Φιάλη	300	□ Πράσινος	12	8711595003032
05764	Φιάλη	750	□ Πράσινος	12	8711595004077

- ▶ Εξαιρετική πρόσφυση ▶ Υψηλή ηχομόνωση, RSTW = 58dB ▶ Μεγάλη ικανότητα γεμίματος ▶ Απορροφά κραδασμούς



TIP Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται ο ψεκάσμος της επιφάνειας με νερό πριν την εφαρμογή.



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΓΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΦΗΣ

DB ACRYLIC ANTI-CRACK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό σφραγιτικό, ακρυλικής βάσης και εξαιρετικής ποιότητας. Βάφεται με ακρυλικά και πλαστικά χρώματα. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης μειώνει στο ελάχιστο το φαινόμενο ρηγμάτωσης της βαφής. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν περιέχει φθαλικούς πλαστικοποιητές.




EN 15651-1: F-EXT-HNT 7.5P



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
12010635	Φυσίγγιο	310	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205111741

- ▶ Προλαμβάνει τις ρηγματώσεις στην βαφή ▶ Δεν συρρικνώνεται
- ▶ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ▶ Τρίβεται μετά την ωρίμανση




ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB ACRYLIC 1001-D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται με πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Μπορεί να απορροφήσει έως 7,5% κινητικότητα αρμού. Πιστοποιητικό CE 7,5 P.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10698111	Φουσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112328
12002477	Φουσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	25	5205205112335
12002497	Φουσίγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	5205205112342
11778002	Λουκάνικο	400	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	5205205112359
12003321	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595171595

- ▶ Βάφεται ▶ Εσωτερικές & εξωτερικές εφαρμογές ▶ Εξαιρετική πρόσφυση
- ▶ Ανθεκτικό στις ακτίνες UV



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ

DB ACRYLIC STARSEAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού σφραγιστικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες. Μετά την ωρίμανση σχηματίζει ένα πλάστο-ελαστικό σφραγιστικό με πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10957802	Φουσίγγιο	260	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	5205205112304

- ▶ Εσωτερική και εξωτερική χρήση ▶ Βάφεται ▶ Εύκολο στην εφαρμογή
- ▶ Εφαρμογή χωρίς αστάρι



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμφύσηση στο νερό. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.



Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο 	ASTM C-920	EN 15651-2: G-CC 25LM
	DIN 18545-E	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
	EN 10226/EN1027	EN 15651-3: S-XS1



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσιγγίο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσιγγίο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595039079

- Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης ► Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ► Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο 	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
	EN 15651-2: G-CC
	EN 15651-3: S-XS1



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσιγγίο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595031080

- Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών ► Άοσμη ► Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
& ΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΦΑΛΤΣΩΝ

ΚΟΛΛΑ ΓΩΝΙΑΣΤΡΑΣ

DB MONTAGEFIX-590

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονταζόκολλα πολυουρεθάνης πολύ υψηλών προδιαγραφών και ταχείας ωρίμανσης. Κατάλληλη για εφαρμογές ως κόλλα γωνιάστρας. Για συγκόλληση υλικών και εξαρτημάτων τα οποία εκτίθενται σε σύσπαση ή δόνηση. Αντοχή στο νερό, σύμφωνα με το EN 204 D4 και B4 DIN 68602α. Ισχυρή εφελκυστική αντοχή μετά την ωρίμανση 110kg/cm².



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
06271340	Φυσίγγιο	310	Μπεζ	25	3290676030419

- Θιξοτροπικό συγκολλητικό ► Μεγάλο εύρος εφαρμογών ► Πολύ υψηλή εφελκυστική αντοχή
- Γεμίζει κενά



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB HYBRIFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολυχρηστικό σφραγιστικό-συγκολλητικό MS-Polymer με εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Άοσμο και φιλικό για το χρήστη. Σχεδιασμένο για πολλαπλές εφαρμογές. Μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, το νερό, την υγρασία, τη μούχλα κλπ. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται με χρώματα ενός και δύο συστατικών.

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
	EN 15651-3: S XSS
	EN 15651-4: PV-EXT-INT-CC 25HM



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
1125	Σωληνάριο	80	<input type="checkbox"/> Λευκό	25	8711595089784
15156	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Λευκό	12	8711595097550
15157	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Γκρι	12	8711595097574
12009456	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Μαύρο	12	8711595189309

► Πολυχρηστικό, για συγκόλληση και σφράγιση ► Ισχυρή συγκόλληση ► Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά ► Άοσμο, ουδέτερο



ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEARFIX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενός συστατικού, υπερδιάφανο, επαγγελματικό σφραγιστικό-συγκολλητικό υψηλής ποιότητας βάσης MS-Polymer. Ωριμάζει με την ατμοσφαιρική υγρασία σχηματίζοντας μία ισχυρή, ελαστική συγκόλληση. Κατάλληλο μόνο για εσωτερικές εφαρμογές.



CE	EN 15651-1: F-INT
----	-------------------



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15155	Φουσίγγιο	290	<input type="checkbox"/> Υπερδιάφανο	12	8711595097536

► Υπερδιάφανο ► Υψηλή απόδοση ► Άοσμο, ουδέτερο
► Απαλλαγμένο από σιλικόνες και ισοκυανικά



05

ΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΤΖΑΜΙΩΝ





ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

DB SILICONE-NO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, αντιμυχλική, άοσμη σιλικόνη εξαιρετικής ποιότητας με διαρκή ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το χλωριωμένο νερό, την υγρασία. Με αστάρι ZWALUW U12 γίνεται κατάλληλη για μόνιμη εμφύσηση στο νερό. Δε συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποίηση για εφαρμογές σε χώρους παρασκευής τροφίμων.



Εκπομπές σε εσωτερικό χώρο	ASTM C-920	EN 15651-2: G-CC 25LM
 A+	DIN 18545-E	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
	EN 10226/EN1027	EN 15651-3: S-XS1



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
15161	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595097659
15162	Φυσίγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595097673
2746	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595039062
2727	Λουκάνικο	600	<input type="checkbox"/> Λευκή	12	8711595039079

- ▶ Μηχανισμός ουδέτερης ωρίμανσης ▶ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι στις περισσότερες περιπτώσεις ▶ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ▶ Για κτιριακές κατασκευές και συστήματα υαλοπινάκων




ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE NEUTRASIL-1001 U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ουδέτερη, άοσμη σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών με διαρκή ελαστικότητα. Καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασταριού. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Δεν συρρικνώνεται. Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
10469501	Φυσιγγιο	310	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595031080

► Σιλικόνη πολλαπλών εφαρμογών ► Άοσμη ► Δεν επηρεάζει ευαίσθητες επιφάνειες ► Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το νερό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB SILICONE 1001-U

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όξινη σιλικόνη υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη ελαστικότητα. Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό, την υγρασία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
4369	Φυσιγγιο	280	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	8711595011419
4391	Φυσιγγιο	280	<input type="checkbox"/> Λευκή	25	8711595011426
4430	Φυσιγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Μαύρη	25	8711595022668
4356	Φυσιγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Καφέ	25	8711595028837
4336	Φυσιγγιο	280	<input checked="" type="checkbox"/> Γκρι	25	8711595028813
8471	Λουκάνικο	550	<input type="checkbox"/> Διάφανη	12	8711595048149

► Υψηλή μηχανική απόδοση ► 100% αδιάβροχη ► Εσωτερική & εξωτερική χρήση ► Αντοχή στις ακτίνες UV



ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ

DB SUPER ADHESIVE


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ισχυρή, κυανοακρυλική κόλλα υψηλών προδιαγραφών και ταχύτατης ωρίμανσης για επαγγελματική χρήση. Αντοχή στην υγρασία, τα καθαριστικά και αρκετά χημικά. Πολύ υψηλή αντοχή συγκόλλησης 10N/mm².



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
A200862	Φιαλίδιο	20	<input type="checkbox"/> Διάφανη	25	5205205630006

► Ισχυρή συγκόλληση ► Ωριμάζει σε δευτερόλεπτα ► Διάφανη



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Primer PanelTack™

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Primer PanelTack™ είναι ένας ενεργοποιητής για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν την σφράγιση ή την συγκόλληση αυτής. Με υψηλή κάλυψη και γρήγορο στέγνωμα 10 λεπτών χρόνο, το Primer PanelTack™ είναι κατάλληλο για χρήση με διάφορα υποστρώματα όπως ηλεκτροστατικά βαμμένες επιφάνειες και γενικότερες μη πορώδεις επιφάνειες.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
30022111	Δοχείο	500	<input type="checkbox"/> Διάφανη	6	8713572602016

► Σχεδιασμένο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές ► Ενεργοποιητής για μη πορώδεις επιφάνειες ► Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών και συγκολλητικών ► Γρήγορος χρόνος στεγνώματος (10-12 λεπτά) ► Υψηλή απόδοση ► Εύχρηστο



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

DB CLEANER 1000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη-επιθετικό απολιπαντικό και καθαριστικό για λείες επιφάνειες.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
6837	Δοχείο	1000	<input type="checkbox"/> Διάφανο	10	8711595039680

► Μη επιθετικό στην επιφάνεια ► Προετοιμάζει την επιφάνεια ► Βελτιώνει την πρόσφυση των σφραγιστικών



ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PE


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των κλειστών κυψελών το DB BACKER ROD PE, προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στο στεγανοποιητικό υλικό και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τους αρμούς που πρόκειται να εκτεθούν σε μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø6 mm έως Ø50 mm



Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210155	Ρολό	Ø50 mm	84	-	8711595072854
210154	Ρολό	Ø40 mm	120	-	8711595072847
210152	Ρολό	Ø30 mm	80	-	8711595072830
210151	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595072823
210150	Ρολό	Ø20 mm	150	-	8711595072816
210149	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595072809
210147	Ρολό	Ø10 mm	600	-	8711595072793
210145	Ρολό	Ø6 mm	1500	-	8711595072786

► Κατάλληλο για αρμούς με μηχανικές τάσεις ή πιέσεις νερού



ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

DB BACKER ROD PU


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ανοιχτής κυψέλης για διακοπή αρμού. Εξασφαλίζει το σωστό βάθος για την εφαρμογή σφραγιστικών υλικών. Λόγω των ανοιχτών κυψελών το DB BACKER ROD PU, διευκολύνει την ωρίμανση του σφραγιστικού και από την εσωτερική πλευρά του αρμού επιταχύνοντας έτσι την ωρίμανση. Είναι πιο κατάλληλο για αρμούς που δεν εκτίθενται σε μηχανικές πιέσεις ή νερό υπό πίεση, όπως αρμοί σε προσόψεις κλπ. Διατίθεται σε διαμέτρους από Ø10 mm έως Ø50 mm



Κωδικός	Συσκευασία	Διάμετρος	(m)/κιβ	τεμ	EAN-13
210140	Ρολό	Ø50 mm	50	-	8711595120074
210139	Ρολό	Ø40 mm	50	-	8711595120067
210138	Ρολό	Ø35 mm	50	-	8711595120050
210137	Ρολό	Ø30 mm	100	-	8711595120043
210136	Ρολό	Ø25 mm	100	-	8711595120036
210135	Ρολό	Ø20 mm	200	-	8711595120029
210134	Ρολό	Ø15 mm	250	-	8711595120012
210133	Ρολό	Ø10 mm	500	-	8711595120005

► Αποτρέπει την δημιουργία φυσαλίδων στο σφραγιστικό



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

DB SILI-KILL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έτοιμη προς χρήση πάστα για την αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνής σιλικόνης. Δεν περιέχει διαλύτες ή αρωματικά. Έχει ελάχιστη οσμή. Περιέχει βούρτσα για την εφαρμογή. Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
201488	Δοχείο	100	-	12	8711595035330

► Αφαιρεί την στεγνή σιλικόνη ► Δεν περιέχει διαλύτες ► Δεν επηρεάζει τις περισσότερες ευαίσθητες επιφάνειες



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΟΥ ΑΦΡΟΥ

DB PUR REMOVER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βιοδιασπώμενη πάστα για αφαίρεση υπολειμμάτων στεγνού αφρού. Εξαιρετικά εύχρηστη, άοσμη και απαλλαγμένη από αρωματικούς υδρογονάνθρακες.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
13818	Δοχείο	100	-	12	8711595082006

► Βιοδιασπώμενο ► Γρήγορη εφαρμογή ► Άοσμο



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΦΡΟΥ

DB UNIVERSAL PU CLEANER

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πολύ δραστικό καθαριστικό για νωπό αφρό πολυουρεθάνης και για πιστόλια αφρού. Διαθέτει κεφαλή NBS για εύκολη προσαρμογή σε πιστόλια αφρού, και πρόσθετη βαλβίδα χειρός για χρήση ως γενικό καθαριστικό. Δεν αφήνει κολλώδες φιλμ.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
05647	Φιάλη	Spray	-	12	8711595025348

► Ισχυρή δράση ► Πολλαπλών εφαρμογών ► Διαθέτει δύο κεφαλές



ΥΓΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

DB FINISHER


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υγρό διαμόρφωσης σφραγιστικών υλικών, έτοιμο προς χρήση. Ιδανικό για επαγγελματικό και λείο φινίρισμα αρμού. Βιοδιασπώμενο 99%. Σε συσκευασία dispenser για εύκολη εφαρμογή, χωρίς διαδικασία αραίωσης.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
211173	Dispenser	500	-	10	8711595187022

► Έτοιμο προς χρήση ► Βιοδιασπώμενο ► Ουδέτερο



ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

TECTANE SILICONE SPRAY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιπαντικό σπρέι υψηλής περιεκτικότητας σε σιλικόνη με αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες. Απωθεί τη σκόνη και τη βρωμιά μειώνοντας τις τριβές. Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά μέρη από σκλήρυνση. Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες από -400C έως +1500C. Δημιουργεί ένα φιλμ που προστατεύει από την οξειδωση.



Κωδικός	Συσκευασία	(ml)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
5901	Spray	400	-	12	5205205114056

► Προστατεύει λάστιχα και πλαστικά ► Έχει αδιαβροχοποιητικές ιδιότητες ► Αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες ► Προστατεύει από την οξειδωση



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

DB CLEANING WIPES


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύχρηστα, καθαριστικά μαντηλάκια πολλαπλών εφαρμογών. Απομακρύνουν φρέσκες σιλικόνες, φρέσκους αφρούς, λάδι, τις περισσότερες φρέσκες κόλλες, χρώματα, γράσα κλπ. από χέρια, εργαλεία και επιφάνειες αφήνοντας ένα άρωμα φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη E, η οποία ωφελεί το δέρμα. Ιδανικά για κάθε εργαστήριο ή επαγγελματία, για το γραφείο, το σπίτι κλπ.



Κωδικός	Συσκευασία	(τεμ)	Απόχρωση	τεμ	EAN-13
202463	Δοχείο	80	-	6	8711595080798

► Εύχρηστα ► Αφαιρούν τα περισσότερα νωπά υλικά ► Μεγάλη δυνατότητα καθαρισμού

 Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι από το κέντρο και περάστε το μέσα στην σχισμή. Τραβήξτε το επόμενο μαντηλάκι όταν το χρειαστείτε. Για καλύτερα αποτελέσματα, καθαρίζετε τις επιφάνειες αμέσως. Μπορείτε να αφαιρέσετε χρώματα από πορώδεις επιφάνειες τις πρώτες 24 ώρες, απλά αφήστε ένα μαντηλάκι πάνω στο χρώμα για μερικά λεπτά και μετά τρίψτε για να απομακρυνθεί η μπογιά.



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Για εξωτερική χρήση



Για εσωτερική χρήση



Για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες



Για χρήση σε όλες τις εποχές



Για πορώδεις και λείες επιφάνειες



Για λείες επιφάνειες



Για πορώδεις επιφάνειες



Θερμοκρασία εφαρμογής



Θερμοκρασία λειτουργίας μετά την πλήρη ωρίμανση



Ανθεκτικό σε ακτίνες UV



Ανθεκτικό σε υγρασία



Ανθεκτικό σε βροχή



Ανθεκτικό σε φωτιά



Προστασία από μούχλα



Προστασία από έντομα



Βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Τρίβεται μετά την πλήρη ωρίμανση



Γρήγορη ωρίμανση



Γρήγορη απόδοση



Βαθιά διείσδυση



Τσιμέντο



Προϊόν υδατικής βάσης



Προϊόν με βάση διαλύτες



Διάρκεια ζωής σε μήνες



Τεχνικό φυλλάδιο



Σήμα συμμόρφωσης κατά CE



Σημαντική πληροφορία



Νέο προϊόν



Προτεινόμενο



Διαθέσιμο βίντεο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ





Bostik Academy

Η Bostik εγκαινιάζει το Bostik Academy

Στη Bostik γνωρίζουμε ότι οι έξυπνες λύσεις προέρχονται από σκληρή δουλειά, γνώση και εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μέσω της γνώσης: **“Better Results Through Knowledge”**. Γι’ αυτόν τον λόγο η Bostik επενδύει στην Ελλάδα με το πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης **“Bostik Academy Training Center”**. Ένας χώρος 350τμ όπου θα μοιράζονται οι γνώσεις και η εμπειρία μας με προσαρμοσμένες εκπαιδύσεις στους διανομείς μας, τα καταστήματα, τους εφαρμοστές, σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και όλους όσους χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας για να δημιουργήσουν έξυπνες λύσεις στα κατασκευαστικά τους έργα.

Το κέντρο μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα με δυνατότητα εκπαίδευσης σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο σε όλες τις τεχνολογίες που διαθέτει η Bostik.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ!!!
www.bostik.com/greece/el



Bostik
ACADEMY
Better results through knowledge

**Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση
στα σεμινάρια μας.**
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4831140

Bostik Ελλάς
Μετσόβου 3, Μοσχάτο 18346
e-mail: infogr@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.gr